



Newheit



ISOLCAP MAX 800

**GEBRAUCHSFERTIGE, LEICHTE, WÄRMEDÄMMENDE
AUSGLEICHSSCHÜTTUNG, CE ZERTIFIZIERT**

ISOLCAP MAX 800

Gebrauchsfertige, leichte, wärmedämmende Ausgleichsschüttung, CE zertifiziert

ZUSAMMENSETZUNG	Ausgesuchte, auf 800 kg/m ³ vordosierte hydraulische Bindemittel und Zusatzstoffe, mit reinen, perfekt sphärischen EPS Perlen (Ø 2 mm) und hohem Dämmvermögen; die Perlen werden mit einem speziellen Produkt E.I.A. im Werk vorbehandelt, wodurch eine perfekte Mischbarkeit, deren gleichmäßige Verteilung im Gemisch und optimale Pumpfähigkeit gewährleistet sind.
VERPACKUNG UND LAGERUNG	<ul style="list-style-type: none"> · Säcke à 50 L Ergiebigkeit. · Paletten à 40 Säcke. · Es empfiehlt sich die Verarbeitung des Produktes innerhalb von 6 Monaten nach Herstellungsdatum. Bei entsprechender Lagerung (kühl, trocken und vor Frost, Wasser und direkter Sonneneinstrahlung geschützt) behält das Produkt seine technischen Eigenschaften bis zu 12 Monate.
ANWENDUNGSBEREICHE	<ul style="list-style-type: none"> · Wärmedämmende Leichtestriche, einschichtig, als Untergrund, um Fußbodenbeläge direkt aufzukleben (<i>siehe hierzu Anmerkung auf S.2</i>); zum direkten Verlegen von schlagfesten Bodenbelägen ungeeignet · Leichte, wärmedämmende Untergründe (mit und ohne Gefälle) zum Nivellieren. · Leicht- und Hohlräumfüllungen. · Wärmedämmung für Dachabdeckungen (Schrägdach, Flachdach mit und ohne Gefälle); geeignet, um direkt vorgefertigte, wasserdichte Abdichtungsbahnen (Bitumenbahnen heiß oder kalt verlegt, Kunststoffbahnen kalt verlegt) oder flüssige, lösungsmittelfreie Kunststoffbahnen darauf zu verlegen.
VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT	Mit 19 - 20 Säcken erhält man (abhängig von den Geräten und der Sorgfalt beim Mischen) 1 m ³ wärmedämmende Ausgleichsschüttung.
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS	<ul style="list-style-type: none"> · Reinigen des Untergrunds durch Entfernen von Bauschutt und Staubabsaugen. · Führungsschienen Piano Zero auflegen (einschichtiger Estrich) oder Höhenpunkte vorbereiten (für untere Ausgleichsschichten als Zwischenschicht). · Verlegungsfläche nassen (wenn absorbierend), ohne Pfützen zu bilden. · Stark absorbierende Verlegungsflächen (Deckenziegel, Mauerziegel, etc.): akkurates Säubern und Entstauben der Verlegungsfläche; Auftragen eines Primer - Gemisches aus Zement / Edilstik / sauberem Wasser (Verhältnis Edilstik / Wasser 1:1) zur besseren Anhaftung und geringerer Absorbierung; nach Abtrocknen die Verlegungsfläche befeuchten und den leichten Untergrund verlegen. Das Befeuchten wird nach und nach beim Verlegen vorgenommen.
VERARBEITUNG	<p>Zu mischen mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bohrmaschine mit Quirl. · Betonmischmaschine. · Mischmaschine vom Typ „Turbomalt“. <p>Mischen und auf die gewünschte Höhe pumpen mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Politerm® Machine (siehe Ausrüstungen von Edilteco). · Isolcap Machine (siehe Ausrüstungen von Edilteco). · Mörtelmischer (<i>siehe Anmerkung auf S.2</i>). · Betonmischfahrzeug und Betonpumpe. · Pumpe Typ „Turbosol“. <p>Sauberes Wasser hinzufügen d.h. 8 - 9 L pro Sack, mischen für mind. 5 und max. 10 Minuten (<i>nicht nötig bei Verwendung eines Mörtelmischers</i>).</p>
HINWEISE	<ul style="list-style-type: none"> · Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +35 °C anwenden. Sollte trotzdem bei direkter Sonneneinstrahlung verlegt werden, dann müssen die entsprechenden Schutzvorkehrungen getroffen werden (wie Gerüstpläne etc.). · Es wird empfohlen schalldämmende Perimeter-Streifen aufzulegen, die über den Endbelag hinaus stehen.



Thermal Insulation & Chemicals Division



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Ph. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.com | info@edilteco.com

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Vervielfältigen ohne unsere Erlaubnis verboten.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

HINWEISE	Mindeststärke: a) <i>Absorbierende Verlegungsflächen:</i> 5 cm; auch zwischen dem Oberrand eventuell vorhandener Leitungsführungen und Unterrand des Fußbodenbelags. Bei geringeren Stärken das Handbuch oder das technische Büro von Edilteco zu Rate ziehen. b) <i>Nicht absorbierende Verlegungsflächen:</i> das Handbuch oder das technische Büro zu Rate ziehen. · Gebrauchsanweisungen und Anwendungsmöglichkeiten im Detail bitte aus dem Handbuch entnehmen. · Bei Palettenwechsel immer die zuzuführende Wassermenge überprüfen.		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Trockendichte:	800 kg/m ³	-
	Volumenmasse (trockener Estrich):	815 kg/m ³ ca.	-
	Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,176 W/mK	UNI EN 12667
	Druckfestigkeit:	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$ [C5]	UNI EN 13813
	Biegefestigkeit:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ [F1]	UNI EN 13813
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ :	14,0	UNI EN ISO 12572
	Trittschallreduzierung ΔL_w :	19 dB *	UNI EN 12354-2
	Feuchtigkeitsbeständigkeit:	fäulnissicher	-
	Trocknungszeiten zum direkten Verlegen von Fußbodenbelägen (Estrichstärke 5 cm mit absorbierender Oberfläche und klim. Bedingungen bei +20 °C und R.L. 50 %) in jedem Fall von der Beschaffenheit der Verlegungsfläche, Baustellen- und klimatischen Verhältnissen abhängig: · Fliesen, Kies, Klinker: nach 6 Tagen. · Schwimmendes Parkett: nach ca. 10 Tagen.		
BESONDERE VERARBEITUNGS- UND ANWENDUNGSVORGÄNGE	Mischen und Pumpen mit Verputzmaschine 220 V und 380 V: · Verputzmaschine mit Stator, Rotor und Mischbehälter ausrüsten, die für die Verarbeitung von Fertigmischungen mit Polystyrolperlen geeignet sind. · Einlauftrichter immer gefüllt halten. · Wir empfehlen eine Trichterhöhung. · Keinen Kompressor verwenden. · Das Endstück vom Förderschlauch entfernen. · Den Durchflussmesser so einstellen, daß ein cremiger, homogener Mörtel entsteht.		
	Einschichtige Estriche zum direkten Verlegen von Fußbodenbelägen (spezifische Arbeitsgänge):		
	ARBEITSGANG	VERLEGEN / ENDBELAG:	
		Zum Aufkleben: Fliesen / Kies / Klinker / Cotto-Platten. Schwimmend: Holzparkett	Zum Aufkleben: Holzparkett
	Verlegen von Führungsschienen Piano Zero:	ja	ja
	Abziehen mit glattem Raketl:	ja	ja
	Abschleifen der Oberfläche mittels Elektrobürste mit Schleifpapierscheiben:	empfohlen	empfohlen
	Aufspachteln einer dünnen Schicht aus einem Gemisch von Zement und Zementkleber:	empfohlen <i>bei starker Beanspruchung vorm Verlegen des Endbelags</i>	nein
	Oberflächenspachtelung mit Autoliv - Mindeststärke 5 mm, auf jeden Fall abhängig von Art und Maße der Leisten:	nein	verbindlich
Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Die aufgeführten Daten ergeben sich aus Labortests, daher können die Eigenschaften der Produkte in der realen Anwendungspraxis auf der Baustelle substanzielle Änderungen je nach Wetterlage und Verlegebedingungen erfahren. Der Verwender hat stets die tatsächliche Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung zu überprüfen und die volle Haftung für den Gebrauch des Produkts zu übernehmen. Des weiteren hat er sich an die Verwendungsvorschriften und Gebrauchsnormen zu halten, die allgemein einem fachgerechten Gebrauch zugrunde liegen. Edilteco S.p.A. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses technischen Datenblatts nach Ermessen zu ändern. Die Verbreitung dieses Datenblatts durch jedes Kommunikationsmittel ersetzt und annulliert alle anderen zuvor veröffentlichten technischen Datenblätter zum selben Produkt.			

* Errechneter Wert mit 5 cm Isolcap Max 800 und Fonotech 5.



Thermal Insulation & Chemicals Division

TD ISOLCAP MAX 800 . Rev 11/2018 . DE



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
 Ph. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.com | info@edilteco.com

COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Vervielfältigen ohne unsere Erlaubnis verboten.